

# R2000/WF™

Til vanding, gødningsvanding, frostbekæmpelse, afkøling og kemisk behandling





- Høj ydelse
- Langsom rotation
- Bedre resultat i blæst
- Holdbar plast
- Mange anvendelsesområder



## ROTATOR R2000 & R2000WF

Model	Spredningsvinkel	Dyse, farvekode	Rotor, farvekode	Tryk (bar)	Gennemstrømningshastighed (l/t)	Befugtningsdiameter (m)	Maks. anbefalet afstand
K424	24°	#13 Gul	Sort	2,5	457	18	12x12
	24°	#13 Gul		3,0	481	20	12x12
	24°	#13 Gul		3,5	521	22	12x12
K424FC-reguleret	24°	FC1.5	Sort	2,5-4,0	341	18	12x12
K524	24°	#15 Gyldenbrun	Blå	3,0	597	18	12x12
	24°	#15 Gyldenbrun		3,5	647	20	12x12
	24°	#15 Gyldenbrun		4,0	695	22	12x12
K524FC-reguleret	24°	FC2.5	Blå	2,5-4,0	568	21	12x12
WF18	27°	#18 Guld	Guld	3,0	869	22	12x16
	27°	#18 Guld		3,5	940	24	12x16
	27°	#18 Guld		4,0	1001	26	12x16

## BESTILLINGSOVERSIGT

	R2000 K424 24° Gul #13 Dyse ½" han	64500-010000
	R2000 K424 24° 1,5 FC Dyse ½" han	64500-010040
	R2000 K524 24° Gyldenbrun #15 Dyse ½" han	64500-010100
	R2000 K524 24° 2,5 FC Dyse ½" han	64500-010200
	R2000WF18 Guld # 18 Dyse ½" han	64500-005700
	R2000 Sprøjteskærm #9879 høj vinkel	64500-010400
	R2000 524 FC 2,5	
	Sprinklerhus + 1,2 m slange 9*12 + hanovergangsstykke + hun/overgangsstykke + spydadapter Ø 8 mm	32500-002100

	½" gevindskåret sprinkler, hun hus/overgangsstykke Til slange PE 9/12 Til slange PE 13/16	65080-002825 65080-002830
	Spydadapter til stang 8 mm Ø	63520-005970
	Han/overgangsstykke Til slange PE 9/12 Til slange PE 13/16	65080-002871 65080-002875
	Hun/overgangsstykke (til alle størrelser i slange)	65080-002610
	Slange 100 m PE 9/12 rulle 100 m PE 16/4 rulle	40000-005530 40500-004300
	Metalspyd 1,2 m 8 mm Ø	65080-001700

Distribueret af: