

VibroNet™

Spireborde

SPECIFIKATIONER

- Vibrerende mikrovander uden bro.
- Gennemstrømningshastighed: 25, 40, 50 l/t.
- Anbefalet driftstryk: 3,0 bar.
- Indgangskoblinger: Prespasning.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Enestående ensartet vandspredning med et fulddækkende vandingsanlæg.
- Vanderen er baseret på vibrationer. Når vandet passerer dysen, får det nålen til at vibrere, hvorved vandstrålen fordeles på ensartede dråber, der spredes jævnt ud.
- Takket være den selvrensende effekt ophobes der ikke mineraler i dysen på det vibrerende system.
- Mikrovanderen er lavet af plastmaterialer, der er modstandsdygtige over for alle landbrugskemikalier og kan anvendes i al slags vejr.
- Det anbefales stærkt at koble VibroNet™ til fordelingsslangen med en ekstra blød PE-mikroslange, en specialudviklet vægt og en antidrænventil, som vil hindre tømning af fordelingsslangen.
- Lang, driftssikker levetid: enkle, modulopbyggede dele.



PRÆSTATIONSDATA

Model	Farvekode - dyse	Størrelse - dyse (mm)	Anbefalet driftstryk (bar)	K	X	Befugtet diameter (m) 150 cm over jorden
25	Brun	0,375	3,0	5,2	0,45	4,0
40	Blå	0,600	3,0	8,6	0,45	4,0
50	Grøn	0,710	3,0	9,5	0,47	4,0